

# CONTINUOUS - LOOPS



Typ 1



Typ 2

Typ 3

TyeTec® Continuous-Loops werden besonders anstelle eines Diamond-Loops zusammen mit Soft-Padeyes verwendet, da sie kombiniert mit unseren 17-4 VHL Dogbones viel höhere Arbeitslasten haben. Erhältlich in angegebenen Durchmessern und Umfängen, grau eingefärbt. Andere Größen auf Anfrage!  
CLB = berechnete Bruchlast für Aufhängung vertikal Typ 3

MWL1,2,3 = Maximale Arbeitslast für unterschiedliche Laschung 1,2 oder 3.

Die Art der Laschung, Radius und Oberfläche des Befestigungselements können große Auswirkung auf die Bruchlast haben. Rechtzeitig je nach UV-Intensität und spätestens bei sichtbaren Schäden ersetzen!

*They can also be used with our soft padeyes in combination with our 17-4 VHL dogbones instead of diamond loops, where higher working loads are required. All available diametres, lengths and working loads are listed in the table. Standard loops are grey. Custom sizes are possible even in small quantities.*

*CLB = calculated breaking load for vertical (3) attachment.*

*MWL 1,2,3 = maximum working load for different attachments 1,2 or 3.*

*Warning. the type of attachment, radius and attachment surface can have significant effects on the breaking load.*

*It is also recommended to replace any loops with any visible damage or if the UV intensity is high.*